



 IMMERGAS



# CALDEIRAS ErP

Tradicionais



# AVIO ECO 24

Caldeira mural tradicional com depósito de aço inox incluído com 45 litros e baixo NO<sub>x</sub>

- Queimador eco-friendly e baixo NO<sub>x</sub>
- Modelo câmara aberta e exaustão natural
- Depósito de acumulação com 45 litros, em aço inox
- Bomba circuladora de baixo consumo
- By-pass ajustável
- Aprovada para instalação interior
- Possibilidade de ligação a chaminés colectivas ramificadas existentes (após verificação)
- Grupo de ligações de série
- Concebida unicamente para Gás Natural
- Óptimas prestações todo o ano graças aos opcionais de termorregulação tais como o CARV2 e sonda externa



Dimensões (A x L x P) mm	Peso equipamento vazio kg
900 x 580 x 410	52,0

Modelo	Código G.N.	Potência útil kW	Capacidade do depósito	Eficiência à potência nominal	Produção A.Q.S (Δt 30 °C)		Índice de proteção eléctrica
					Prim. 10 min	Serviço contínuo	
AVIO ECO 24	3.028383	24,0	45 litros	> 90%	122 litros	11,5 l/min	IPX5D

## Termorregulação

Tipo	Código
CAR <sup>V2</sup> (termostato semanal com controlo remoto modulante)	3.021395
Sonda externa	3.014083
DOMINUS	3.026273

## Opcionais

Kit anti-calcário	3.013499
Kit de recirculação A.Q.S com bomba circuladora	3.015380

# NIKE ECO 24

## Caldeira mural tradicional, água instantânea com baixo NO<sub>x</sub>

- Queimador eco-friendly e baixo NO<sub>x</sub>
- Modelo câmara aberta e exaustão natural
- Aprovada para instalação interior
- Visor digital
- Bomba circuladora de baixo consumo
- By-pass ajustável
- Modulação e ignição electrónicas
- Placa de controlo electrónica guiada por microprocessador
- Grupo de ligações de série
- Concebida unicamente para Gás Natural
- Possibilidade de ligação a condutas ramificadas existentes (após verificação)
- Óptimas prestações todo o ano graças aos opcionais de termorregulação tais como o CARV2, Super CAR2 e sonda externa



Dimensões (A x L x P) mm	Peso equipamento vazio kg
785 x 440 x 340	31,2

Modelo	Código G.N.	Potência útil kW	Eficiência à potência nominal	Produção A.Q.S (Δt 30 °C)	Índice de proteção eléctrica
NIKE ECO 24	3.028476	24,0	> 90%	11,5 l/min	IPX5D

## Termorregulação

Tipo	Código
CARV2 (termóstato semanal com controlo remoto modulante)	3.021395
Sonda externa	3.014083
DOMINUS	3.026273

## Opcionais

Kit ligações universal	3.011667
Kit anti-calcário	3.016305





App Immergas TOOLBOX



IMMERSAT - Gestão de Serviços  
Técnicos, lda  
Rua do Outeiro, 148 - Arm.2  
4770-452 Requião  
Vila Nova Famalicão

808 100 016  
252 313 198

geral @immersat.pt  
WWW.IMMERGAS.IMMERSAT.PT  
WWW.IMMERSAT.PT



Concepção, fabrico e assistência  
pós-venda de caldeiras a gás,  
esquentadores a gás e acessórios